

UNISPEED USFL/01 ES

CODE: UNISUSFLES
FLARING & PREASSEMBLY
SVASATURA E PREMONTAGGIO

UNISPEED USFL/01

CODE: UNISUSFL
FLARING & PREASSEMBLY
SVASATURA E PREMONTAGGIO



MAIN FEATURES - CARATTERISTICHE PRINCIPALI



DIN2353 RINGS
PREASSEMBLY
PREMONTAGGIO ANELLI
DIN2353



37° FLARING WITH THE
ADDITION OF A DEDICATED
STEEL FLARING BLOCK
SVASATURA 37° MEDIANTE
AGGIUNTA DI BLOCCO IN
ACCIAIO DEDICATO



ALSO AVAILABLE IN 12V
DISPONIBILE ANCHE IN 12V

USFL/01



MANUAL PRESSURE
ADJUSTMENT
REGOLAZIONE DI PRESSIONE
MANUALE

USFL/01



IDEAL FOR ON-SITE
SERVICE
IDEALE PER IL SERVICE



AUTOMATIC TOOLS
IDENTIFICATION
SYSTEM
RICONOSCIMENTO
AUTOMATICO
DEGLI UTENSILI
USFL/01 ES

TECHNICAL DATA - DATI TECNICI

	USFL/01 ES	USFL/01
24° PREASSEMBLY PREMONTAGGIO 24°	6→42X4 mm	6→42X4 mm
37° FLARING SVASATURA 37°	6→42X4 mm	6X4→42X4 mm
MATERIALS MATERIALI	AISI 316 TI - ST 37.4	AISI 316 TI - ST 37.4
WEIGHT PESO	165 KG	60 KG
DIMENSIONS LXWXH DIMENSIONI LXPXH	692X580X1110 mm	450X630X270 mm
STANDARD VOLTAGE VOLTAGGIO STANDARD	400V 50HZ 3PH	400V 50HZ 3PH
MOTOR POWER POTENZA DEL MOTORE	1.8 KW (2.5 HP)	0.75 KW (1 HP)
OIL (NOT INCLUDED) OLIO (NON INCLUSO)	20 LT.	1,3 LT.

OPTIONAL - OPTIONAL

	USFL/01 ES	USFL/01
PEDAL PEDALE		-
37° FLARING BLOCK (6→42) BLOCCO DI SVASATURA 37° (6→42)		
TOOL HOLDER (6→42) PORTAUTENSILI (6→42)		

USFL/01 ES

Automatic tool identification system and automated pressure setting, possibility to manually store recipes and recall them automatically, thanks to automatic tools identification
Sistema automatico di riconoscimento utensili e regolazione di pressione automatica, possibilità di creare ricette richiamate tramite riconoscimento automatico degli utensili

EQUIPMENT SUITABLE TO PROCESS RIGID TUBES
IN STAINLESS (AISI 316 TI) AND CARBON (ST 37.4) STEEL

ATTREZZATURE ADATTE PER PROCESSARE TUBI RIGIDI
IN ACCIAIO INOX (AISI 316 TI) E AL CARBONIO (ST 37.4)

37° FLARING TOOLS:
supplied according to UNI ISO 8434-2 and DIN 3949 regulations
UTENSILI SVASATURA 37°:
forniti secondo norma UNI ISO 8434-2 e DIN 3949