

SPF6
CODE: SPELSPF6
 SKIVING
 SPELLATURA

SPF3
CODE: SPELSPF3
 SKIVING
 SPELLATURA

SPF2/MS
CODE: SPELSPF2MS
 SKIVING
 SPELLATURA



SELF-CENTERING
 PNEUMATIC VICE
 MORSA PNEUMATICA
 AUTOCENTRANTE

MAIN FEATURES - CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SIMULTANEOUS SKIVING SPELLATURA SIMULTANEA	INTERNAL SKIVING SPELLATURA INTERNA	EXTERNAL SKIVING SPELLATURA ESTERNA	DRAWER FOR SHAVINGS CASSETTO PORTA TRUCIOLI	IDEAL FOR VOLUME PRODUCTION IDEALE PER LA PRODUZIONE IN SERIE	PNEUMATIC VICE MORSA PNEUMATICA	SAFETY DEVICE WHICH PREVENTS FROM OPERATING THE MACHINE WHEN THE CASING IS OPEN DISPOSITIVO DI SICUREZZA CHE IMPEDISCE L'AZIONAMENTO CON CARTER APERTO	PREASSEMBLY PREMONTAGGIO	SAFETY PROTECTIONS PROTEZIONI DI SICUREZZA
SPF6 SPF3				SPF6	SPF6 SPF3 SPF2/MS OPTIONAL	SPF6	SPF6	

TECHNICAL DATA - DATI TECNICI	SPF6	SPF3	SPF2/MS
EXTERNAL SKIVING CAPACITÀ Ø ESTERNO	3"	2"	2"
INTERNAL SKIVING CAPACITÀ Ø INTERNO	3"	2"	2"
INSERT CAPACITY CAPACITÀ INSERT	3"	-	-
SIMULTANEOUS INT-EXT SKIVING CAPACITÀ SPELLATURA SIMULTANEA INT-EST	2"	2"	-
REVOLUTIONS/MINUTE GIRI AL MINUTO	300	200	300
PNEUMATIC INPUT ALIMENTAZIONE PNEUMATICA	MAX 8 BAR (115 PSI)	MAX 7 BAR (100 PSI)	MAX 7 BAR (100 PSI) OPTIONAL
WORKING CYCLE CICLO DI LAVORO	SEMI-AUTOMATIC	MANUAL	-
WEIGHT PESO	330 KG	145 KG	78 KG
DIMENSIONS LXWXH DIMENSIONI LXPXH	1050X1300X1100 mm	725X810X1070 mm	685X500X1120 mm
STANDARD VOLTAGE VOLTAGGIO STANDARD	400V 50HZ 3PH	400V 50HZ 3PH	400V 50HZ 3PH
MOTOR POWER POTENZA DEL MOTORE	1.1 KW (1.5 HP)	0.75 KW (1 HP)	0.75 KW (1 HP)

ACCESSORIES - ACCESSORI	SPF6	SPF3	SPF2/MS
-------------------------	------	------	---------

ELECTRIC PEDAL (INCLUDED) PEDALE ELETTRICO (INCLUSO)			
TOOL HOLDER PORTAUTENSILI			
TOOL HOLDER STAND MOBILE PORTAUTENSILI			



SKIVING MANDREL
 MANDRINO SPELLATURA



SELF-CENTERING
 PNEUMATIC VICE
 MORSA PNEUMATICA
 AUTOCENTRANTE



INSERT MANDREL
 MANDRINO INSERITORE



SKIVING MANDREL
 MANDRINO SPELLATURA



SKIVING MANDREL
 MANDRINO SPELLATURA



OPTIONAL
 PNEUMO-HYDRAULIC VICE
 MORSA PNEUMO-IDRAULICA