

TUBOMATIC H83/E EL

CODE: TUBH83/EEL

CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)
RACCORDATURA (PRODUZIONE STANDARD)

TUBOMATIC H83/E PM

CODE: TUBH83/EPM

CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)
RACCORDATURA (PRODUZIONE STANDARD)

TUBOMATIC H83/E PI

CODE: TUBH83/EPI

CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)
RACCORDATURA (PRODUZIONE STANDARD)



MAIN FEATURES - CARATTERISTICHE PRINCIPALI



IDEAL FOR ANY TYPE OF FITTING
IDEALE PER TUTTI I TIPI DI RACCORDI



ELECTRO-MECHANICAL CONTROL
CONTROLLO ELETTROMECCANICO
H83/E EL



VERNIER DIAL
NONIO DI REGOLAZIONE
H83/E EL



MANUAL PUMP
POMPA MANUALE
H83/E PM



PNEUMO-HYDRAULIC PUMP
POMPA PNEUMO-IDRAULICA
H83/E PI



IDEAL FOR YOUR WORKSHOP
IDEALE PER IL WORKSHOP

TECHNICAL DATA - DATI TECNICI

	H83/E EL	H83/E PM	H83/E PI
CRIMPING FORCE FORZA DI PRESSATURA	135 TON	135 TON	135 TON
6 SPIRALS 2 PIECES 6 SPIRALI 2 PEZZI	1"	1"	1"
4 SP 2 PIECES 4 SP 2 PEZZI	1" 1/2 °	1" 1/2 °	1" 1/2 °
4 SH 2 PIECES 4 SH 2 PEZZI	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4
MAX Ø MASSIMO Ø	64 mm ◇	64 mm ◇	64 mm ◇
DIE OPENING APERTURA MORSETTI	Ø + 42 mm	Ø + 42 mm	Ø + 42 mm
90° FITTINGS RACCORDI 90°	1" 1/4 °	1" 1/4 °	1" 1/4 °
STANDARD VOLTAGE VOLTAGGIO STANDARD	375V-420V 50HZ 3PH	-	-
MOTOR POWER POTENZA DEL MOTORE	3 KW (4 HP)	-	-
DIMENSIONS LXWXH DIMENSIONI LXPXH	590X590X540 mm	600X445X475 mm	475X475X560 mm
WEIGHT WITHOUT OIL PESO SENZA OLIO	120 KG	85 KG	82 KG
REQUIRED EFFORT ON THE LEVER SFORZO SULLA LEVA	-	20 KG	-
CYLINDER CILINDRO	SINGLE EFFECT SEMPLICE EFFETTO	SINGLE EFFECT SEMPLICE EFFETTO	SINGLE EFFECT SEMPLICE EFFETTO
OIL OLIO	30 LT. NOT INCLUDED NON INCLUSO	5 LT. INCLUDED INCLUSO	3 LT. INCLUDED INCLUSO

ACCESSORIES - ACCESSORI

	H83/E EL	H83/E PM	H83/E PI
PORTABLE DISPENSER + PATENTED QUICK CHANGE TOOL DISPENSER PORTATILE + CAMBIO RAPIDO BREVETTATO	■	■	■
DISPENSER + PATENTED QUICK CHANGE TOOL DISPENSER + CAMBIO RAPIDO BREVETTATO	■	-	-
BASE BASE	■	-	-
ELECTRIC PEDAL PEDALE ELETTRICO	■	-	-

DIAMETER (mm) DIAMETRO (mm)	10	12	14	16	19	22	25	29	34	38	42	46
	DIES LENGTH (mm) - LUNGHEZZA MORSETTO											
H83/E EL H83/E PM - H83/E PI	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	85

◇ WITH SPECIAL DIES Ø 54 mm UPON REQUEST ◇ CON MORSETTO SPECIALE Ø 54 mm SU RICHIESTA

○ WITH SPECIAL DIES ○ CON MORSETTO SPECIALE

ALL CAPACITIES INDICATED DEPEND ON THE KIND OF FITTING USED - TUTTE LE CAPACITÀ INDICATE DIPENDONO DAL TIPO DI RACCORDO UTILIZZATO.

Product specifications could be modified without prior notice.
Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso.