

TUBOMATIC H135 ES

CODE: TUBH135ES

CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)
RACCORDATURA (PRODUZIONE STANDARD)

TUBOMATIC H135 EL

CODE: TUBH135EL

CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)
RACCORDATURA (PRODUZIONE STANDARD)

TUBOMATIC H135/E EL

CODE: TUBH135/E EL

CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)
RACCORDATURA (PRODUZIONE STANDARD)



ALSO AVAILABLE WITH
PORTABLE DIES HOLDER

DISPONIBILE ANCHE CON
DISPENSER PORTATILE



MAIN FEATURES - CARATTERISTICHE PRINCIPALI



IDEAL FOR ANY TYPE OF FITTING
IDEALE PER TUTTI I TIPI DI
RACCORDI



MACH TOUCH-SCREEN
ELECTRONIC CONTROL
CONTROLLO ELETTRONICO
TOUCH-SCREEN MACH

H135 ES



ELECTRO-MECHANICAL
CONTROL
CONTROLLO
ELETROMECCANICO

H135 EL
H135/E EL



WARNING LED
LED SEGNALE ANOMALIE

H135 EL



VERNIER DIAL
NONIO DI REGOLAZIONE

H135 EL
H135/E EL



IDEAL FOR YOUR WORKSHOP
IDEALE PER IL WORKSHOP



PROTRACTOR FOR FITTINGS
ORIENTATION
GONIOMETRO PER
ORIENTAMENTO RACCORDI

H135 ES
H135 EL

TECHNICAL DATA - DATI TECNICI

	H135 ES	H135 EL	H135/E EL
CRIMPING FORCE FORZA DI PRESSATURA	315 TON	315 TON	300 TON
6 SPIRALS 2 PIECES 6 SPIRALI 2 PEZZI	2"	2"	2"
INDUSTRIAL HOSE TUBO INDUSTRIALE	3"	3"	3"
MAX Ø Ø MASSIMO	135 mm ◇	120 mm ◇	111 mm ◇
CRIMPING / HOUR PRESSATURE / ORA	865 □	865 □	271 □
DIE OPENING APERTURA MORSETTI	Ø + 43 mm	Ø + 43 mm	Ø + 43 mm
90° FITTINGS RACCORDI 90°	2"	2"	2"
STANDARD VOLTAGE VOLTAGGIO STANDARD	375V-420V 50HZ 3PH	375V-420V 50HZ 3PH	375V-420V 50HZ 3PH
MOTOR POWER POTENZA DEL MOTORE	5.5KW (7.5 HP)-A= 10,64	5.5KW (7.5 HP)-A= 10,64	5.5 KW (7.5HP) - A= 10,64
DIMENSIONS LXWXH DIMENSIONI LXPXH	820X750X820 mm	820X660X820 mm	780X630X713 mm
WEIGHT WITHOUT OIL PESO SENZA OLIO	475 KG	470 KG	319 KG
OIL (NOT INCLUDED) OLIO (NON INCLUSO)	110 LT.	110 LT.	55 LT.
SETTABLE RE-OPENING TIME AFTER CRIMPING REGOLAZIONE RIAPERTURA DOPO CRIMPATURA	-	■	-
SETTABLE CRIMPING TIME REGOLAZIONE TEMPO DI PRESSATURA	-	■	-
USB KIT	■	-	-

ACCESSORIES - ACCESSORI

	H135 ES	H135 EL	H135/E EL
PRESSURE CONTROL SYSTEM KIT PRESSIONE	■	-	-
QUALITY CHECK: PRESSURE AND DIAMETER COMBINED CONTROL CONTROLLO QUALITÀ: CONTROLLO DIAMETRO E PRESSIONE COMBINATO	■	-	-
MULTISTEP CRIMPING DIAMETERS DIAMETRI DI PRESSATURA MULTISTEP	■	-	-
PATENTED QUICK CHANGE TOOL CAMBIO RAPIDO BREVETTATO	■	■	■
BASE BASE	■	■	■
BACK MIRROR SPECCHIO	■	■	-
CLEANING AND MAINTENANCE KIT KIT PULIZIA E MANTENIMENTO	■	■	■
ELECTRIC PEDAL PEDALE ELETTRICO	■	■	■



INCLUDED
INCLUSO



DIAMETER (mm) DIAMETRO (mm)	10	12	14	16	19	22	25	29	34	38	42	46	50	54	58	63	69	73
DIES LENGTH (mm) - LUNGHEZZA MORSETTO																		
H135 ES - H135 EL H135/E EL	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	95	95	95	95	100	100	100

◇ WITH SPECIAL DIES Ø 104 mm UPON REQUEST ◇ CON MORSETTO SPECIALE Ø 104 mm SU RICHIESTA

■ THEORETICAL WITH 1/2" Δ Ø 6 mm HOSE Δ TEORICO CON TUBO 1/2" Δ Ø 6 mm

ALL CAPACITIES INDICATED DEPEND ON THE KIND OF FITTING USED - TUTTE LE CAPACITÀ INDICATE DIPENDONO DAL TIPO DI RACCORDO UTILIZZATO

Product specifications could be modified without prior notice.
Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso.