

TUBOMATIC N120 ES

CODE: TUBN120ES

CRIMPING (HIGH VOLUME CRIMPING)
RACCORDATURA (PRODUZIONE IN SERIE)



IDEAL FOR NUTS AND
HIGH/LOW PRESSURE CABLES

IDEALI PER DADI GIREVOLI,
CAVI E TUBI ALTA
E BASSA PRESSIONE



MAIN FEATURES - CARATTERISTICHE PRINCIPALI



ES4 TOUCH-SCREEN
ELECTRONIC CONTROL
CONTROLLO ELETTRONICO
TOUCH-SCREEN ES4



SILENT PUMP
POMPA SILENZIOSA



SERVICE COUNTER
CONTATORE
MANUTENZIONE



VERTICAL WORKING
POSITION
POSIZIONE DI LAVORO
VERTICALE



IDEAL FOR
VOLUME PRODUCTION
IDEALE PER
LA PRODUZIONE IN SERIE

TECHNICAL DATA - DATI TECNICI

	N120 ES
CRIMPING FORCE FORZA DI PRESSATURA	80 TON
MAX Ø MASSIMO Ø	120 mm $\diamond$
CRIMPING/HOUR PRESSATURE/ORA	2500 $\square$
DIE OPENING APERTURA MORSETTI	Ø + 24 mm
STANDARD VOLTAGE VOLTAGGIO STANDARD	375V-420V 50HZ 3PH
MOTOR POWER POTENZA DEL MOTORE	4 KW (5.5 HP)
DIMENSIONS LXWXH DIMENSIONI LXWXH	1080X810X1290 mm
CLOSING SPEED VELOCITÀ CHIUSURA	8.5 mm /SEC
CRIMPING SPEED VELOCITÀ PRESSATURA	8.5 mm /SEC
OPENING SPEED VELOCITÀ APERTURA	92.5 mm /SEC
WEIGHT WITHOUT OIL PESO SENZA OLIO	455 KG
OIL (NOT INCLUDED) OLIO (NON INCLUSO)	65 LT

ACCESSORIES - ACCESSORI

CRIMPING THROUGH PRESSURE CONTROL
(INCLUDED)
CRIMPATURA MEDIANTE CONTROLLO DI PRESSIONE
(INCLUSO)

INDUSTRY 4.0 KIT (LAN CONNECTION)
KIT INDUSTRIA 4.0 (CONNESSIONE LAN)

CRIMPING SPEED
CONTROL SYSTEM
SISTEMA DI CONTROLLO
DELLA VELOCITÀ DI PRESSATURA

CRIMPING DIAMETER
SELF CORRECTION
AUTO-CORREZIONE
DIAMETRO DI PRESSATURA

QUALITY CHECK: PRESSURE AND DIAMETER COMBINED CONTROL (INCLUDED)
CONTROLLO QUALITÀ: CONTROLLO DIAMETRO E PRESSIONE COMBINATO (INCLUSO)

MULTISTEP CRIMPING DIAMETERS
DIAMETRI DI PRESSATURA MULTISTEP

BARCODE
CODICE A BARRE



CAMERA
VIDEOCAMERA



DISPENSER + PATENTED QUICK CHANGE TOOL
DISPENSER + CAMBIO RAPIDO BREVETTATO



AUTOMATIC LUBRICATING SYSTEM
SISTEMA AUTOMATICO LUBRIFICAZIONE



ELECTRIC PEDAL
PEDALE ELETTRICO



N120 ES

CRIMPING DIES: PLEASE CONTACT OUR SALES DEPARTMENT / MORSETTI: CONTATTARE L'UFFICIO COMMERCIALE

$\square$ THEORETICAL WITH 1/2" Δ Ø 6 mm HOSE $\square$ TEORICO CON TUBO 1/2" Δ Ø 6 mm
 $\diamond$ WITH SPECIAL DIES Ø 104 mm UPON REQUEST Δ CON MORSETTO SPECIALE Ø 104 Mm SU RICHIESTA
ALL CAPACITIES INDICATED DEPEND ON THE KIND OF FITTING USED - TUTTE LE CAPACITÀ INDICATE DIPENDONO DAL TIPO DI RACCORDO UTILIZZATO

Product specifications could be modified without prior notice.
Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso.