

TUBOCUT 5

CODE: TUBOCUT5
CUTTING
TAGLIO



AUTOMATIC EQUIPMENT IDEAL
FOR VOLUME PRODUCTION
ATTREZZATURA AUTOMATICA IDEALE
PER GRAVOSI RITMI DI TAGLIO

MAIN FEATURES - CARATTERISTICHE PRINCIPALI



**TOUCH-SCREEN
ELECTRONIC CONTROL**
CONTROLLO
ELETTRONICO
TOUCH-SCREEN



**RECESSED BLADE,
FOR A GREATER SAFETY**
LAMA INCASSATA
PER UNA MAGGIORE
SICUREZZA



HOSE MARKING SYSTEM
SISTEMA
MARCATURA TUBO



SUCTION CONNECTION
ATTACCO TUBO DI
ASPIRAZIONE



**DRAWER FOR INTERNAL
CLEANING**
CASSETTO PER PULIZIA
INTERNA



**IDEAL FOR VOLUME
PRODUCTION**
IDEALE PER LA
PRODUZIONE IN SERIE

TECHNICAL DATA - DATI TECNICI

HOSE OD TUBO OD	10-41 mm
CUTTING TOLERANCE PRECISIONE DI TAGLIO	± 0,5%
MIN. CUTTING LENGTH LUNGHEZZA MINIMA DI TAGLIO	250 mm
MAX. CUTTING LENGTH LUNGHEZZA MASSIMA DI TAGLIO	99999 mm
BELT SPEED VELOCITÀ TRASCINAMENTO	15 - 30 - 40 MT/MIN.
BLADE Ø Ø LAMA	520 mm
REVOLUTIONS/MINUTE GIRI/MINUTO	2800
MAX. REEL WEIGHT PESO MASSIMO BOBINA	150 KG
STANDARD VOLTAGE VOLTAGGIO STANDARD	400V 50HZ 3PH
BLADE MOTOR POWER POTENZA MOTORE LAMA	5.5 KW (7.5 HP) - A= 9,85
TRANSMISSION BELT MOTOR POWER POTENZA MOTORE CINGHIA TRASMISSIONE	0.35 KW (0.5 HP)
SUCTION HOSE CONNECTION Ø Ø CONNESSIONE TUBO ASPIRAZIONE	100 mm
PNEUMATIC INPUT ALIMENTAZIONE PNEUMATICA	MAX 6 BAR (84 PSI)
CUTTING MACHINE WEIGHT PESO LINEA DI TAGLIO	450 KG
HOSE FEEDING SYSTEM WEIGHT PESO SISTEMA ALIMENTAZIONE TUBO	250 KG
CONVEYOR BELT WEIGHT PESO NASTRO TRASPORTATORE	110 KG
CUTTING MACHINE DIMENSIONS LXWXH DIMENSIONI TAGLIERINA LXPXH	1450X850X1450 mm
WINDER DIMENSIONS LXWXH DIMENSIONI AVVOLGITORE LXPXH	4150X1050X1250 mm
CONVEYOR BELT DIMENSIONS LXWXH DIMENSIONI NASTRO TRASPORTATORE LXPXH	2150X500X1000 mm

ACCESSORIES - ACCESSORI

FUME EXTRACTOR
ASPIRATORE



CONVEYOR BELT
NASTRO TRASPORTATORE



READING AND IDENTIFICATION BARCODE SYSTEM
SISTEMA DI LETTURA E RICONOSCIMENTO BARCODE



HOSE MARKING SYSTEM WITH USER INTERFACE
SISTEMA DI MARCATURA TUBO CON INTERFACCIA UTENTE



LAN AND USB CONNECTION CONFIGURATION (INCLUDED)
PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTO LAN E USB (INCLUSO)



OPTIONAL - OPTIONAL

INDUSTRY 4.0
INDUSTRIA 4.0

4.0



HOSE WINDING SYSTEM
SISTEMA SVOLGIMENTO TUBO



MOTORIZED HOSE DRIVING
SYSTEM
SISTEMA TRASCINAMENTO
TUBO MOTORIZZATO



LOOP CONTROL DEVICE
DISPOSITIVO DI CONTROLLO
ANSA



CUTTING MACHINE WITH
TOUCH-SCREEN PLC
TAGLIERINA CON CONTROLLO
PLC TOUCH-SCREEN



CONVEYOR BELT
NASTRO TRASPORTATORE



PRINTER - STAMPANTE

*DIE HOLDER * PORTA MORSETTI
ALL CAPACITIES INDICATED DEPEND ON THE KIND OF FITTING USED.
TUTTE LE CAPACITÀ INDICATE DIPENDONO DAL TIPO DI RACCORDO UTILIZZATO.

Product specifications could be modified without prior notice.
Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso.