

TUBOMATIC H130 ES

CODE: TUBH130ES

CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)
RACCORDATURA (PRODUZIONE STANDARD)

TUBOMATIC H130 EL

CODE: TUBH130EL

CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)
RACCORDATURA (PRODUZIONE STANDARD)

TUBOMATIC H130/E EL

CODE: TUBH130/EEL

CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)
RACCORDATURA (PRODUZIONE STANDARD)



ALSO AVAILABLE WITH
PORTABLE DIES HOLDER
DISPONIBILE ANCHE CON
DISPENSER PORTATILE



MAIN FEATURES - CARATTERISTICHE PRINCIPALI



IDEAL FOR ANY TYPE OF FITTING
IDEALE PER TUTTI I TIPI DI
RACCORDI



MACH TOUCH-SCREEN
ELECTRONIC CONTROL
CONTROLLO ELETTRONICO
TOUCH-SCREEN MACH

H130 ES



ELECTRO-MECHANICAL
CONTROL
CONTROLLO
ELETTROMECCANICO

**H130EEL
H130EL**



WARNING LED
LED SEGNALEZIONE
ANOMALIE

H130EL



VERNIER DIAL
NONIO DI REGOLAZIONE

**H130 EL
H130/E EL**



IDEAL FOR YOUR WORKSHOP
IDEALE PER IL WORKSHOP



PROTRACTOR FOR FITTINGS
ORIENTATION
GONIOMETRO PER
ORIENTAMENTO RACCORDI

**H130 ES
H130 EL**

TECHNICAL DATA - DATI TECNICI

	H130 ES	H130 EL	H130/E EL
CRIMPING FORCE FORZA DI PRESSATURA	190 TON	190 TON	250 TON
6 SPIRALS 2 PIECES 6 SPIRALI 2 PEZZI	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4
4 SP 2 PIECES 4 SPI 2 PEZZI	2"	2"	2"
INDUSTRIAL HOSE TUBO INDUSTRIALE	3"	3"	3"
MAX Ø Ø MASSIMO	130 mm ◊	124 mm ◊	111 mm ◊
CRIMPING / HOUR PRESSATURE / ORA	780 □	780 □	246 □
DIE OPENING APERTURA MORSETTI	Ø + 35 mm	Ø + 35 mm	Ø + 35 mm
90° FITTINGS RACCORDI 90°	2"	2"	2"
STANDARD VOLTAGE VOLTAGGIO STANDARD	375V-420V 50HZ 3PH	375V-420V 50HZ 3PH	375V-420V 50HZ 3PH
MOTOR POWER POTENZA DEL MOTORE	4KW (5.5 HP)	4KW (5.5 HP)	2.2KW (2.9 HP)
DIMENSIONS LXWXH DIMENSIONI LXPXH	760X690X730 mm	760X675X715 mm	668X588X661 mm
WEIGHT WITHOUT OIL PESO SENZA OLIO	295 KG	295 KG	206 KG
OIL (NOT INCLUDED) OLIO (NON INCLUSO)	65 LT.	65 LT.	22 LT.
SETTABLE RE-OPENING TIME AFTER CRIMPING REGOLAZIONE RIAPERTURA DOPO CRIMPATURA	-	■	-
SETTABLE CRIMPING TIME REGOLAZIONE TEMPO DI PRESSATURA	-	■	-
USB KIT	■	-	-

ACCESSORIES - ACCESSORI

	H130 ES	H130 EL	H130/E EL
PRESSURE CONTROL SYSTEM KIT PRESSIONE	■	-	-
QUALITY CHECK: PRESSURE AND DIAMETER COMBINED CONTROL (INCLUDED) CONTROLLO QUALITÀ: CONTROLLO DIAMETRO E PRESSIONE COMBINATO	■	-	-
MULTISTEP CRIMPING DIAMETERS DIAMETRI DI PRESSATURA MULTISTEP	■	-	-
PATENTED QUICK CHANGE TOOL CAMBIO RAPIDO BREVETTATO	■	■	■
BASE BASE	■	■	■
BACK MIRROR SPECCHIO	■	■	-
CLEANING AND MAINTENANCE KIT KIT PULIZIA E MANTENIMENTO	■	■	■
ELECTRIC PEDAL PEDALE ELETTRICO	■	■	■

INCLUDED
INCLUSO

DIAMETER (mm) DIAMETRO (mm)	10	12	14	16	19	22	25	29	34	38	42	46	50	54	58	63	69	73
	DIES LENGTH (mm) - LUNGHEZZA MORSETTO																	
H130 ES - H130 EL H130/E EL	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	95	95	95	95	100	100	100

◊ WITH SPECIAL DIES Ø 104 mm UPON REQUEST ◊ CON MORSETTO SPECIALE Ø 104 mm SU RICHIESTA

■ THEORETICAL WITH 1/2" Δ Ø 6 mm HOSE Δ TEORICO CON TUBO 1/2" Δ Ø 6 mm

ALL CAPACITIES INDICATED DEPEND ON THE KIND OF FITTING USED - TUTTE LE CAPACITÀ INDICATE DIPENDONO DAL TIPO DI RACCORDO UTILIZZATO

Product specifications could be modified without prior notice.
Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso.