

TUBOMATIC V59 ES

CODE: TUBV59ES

CRIMPING (HIGH VOLUME CRIMPING)
RACCORDATURA (PRODUZIONE IN SERIE)



MAIN FEATURES - CARATTERISTICHE PRINCIPALI



ES4 TOUCH-SCREEN
ELECTRONIC CONTROL
CONTROLLO ELETTRONICO
TOUCH-SCREEN ES4



SELF-LUBRICATING
MOVING PARTS
AUTOLUBRIFICAZIONE
DELLE PARTI
IN MOVIMENTO



SILENT PUMP
POMPA SILENZIOSA



6 O'CLOCK DIE
IN FIXED POSITION FOR
A BETTER STABILITY
OF THE HOSE
MORSETTO A ORE 6
IN POSIZIONE FISSA
PER MAGGIORE
STABILITÀ DEL TUBO



NARROW CRIMPING HEAD
FOR BIG FLANGES
AND 90° FITTINGS
TESTA DI RACCORDATURA
STRETTA PER FLANGE
VOLUMINOSE
E RACCORDI 90°



PROTRACTOR
FOR FITTINGS
ORIENTATION
GONIOMETRO PER
ORIENTAMENTO
RACCORDI



SERVICE COUNTER
CONTATORE
MANUTENZIONE



IDEAL FOR
VOLUME
PRODUCTION
IDEALE PER
LA PRODUZIONE
IN SERIE

TECHNICAL DATA - DATI TECNICI

CRIMPING FORCE FORZA DI PRESSATURA	140 TON
6 SPIRALS 2 PIECES 6 SPIRALI 2 PEZZI	1"
4 SPIRALS 2 PIECES 4 SPIRALI 2 PEZZI	1" 1/4
2 BRAIDS 2 PIECES 2 TRECCE 2 PEZZI	1" 1/2 *
MAX Ø MASSIMO Ø	67 mm ◇
CRIMPING / HOUR PRESSATURE / ORA	3900 □
CLOSING SPEED VELOCITÀ DI CHIUSURA	11,6 mm/SEC
CRIMPING SPEED VELOCITÀ DI PRESSATURA	5,5 mm/SEC
OPENING SPEED VELOCITÀ DI APERTURA	11,6 mm/SEC
DIE OPENING APERTURA MORSETTI	Ø + 50 mm
OPENING WITHOUT DIES APERTURA SENZA MORSETTI	117 mm
STANDARD VOLTAGE VOLTAGGIO STANDARD	375V-420V 50HZ 3PH
MOTOR POWER POTENZA DEL MOTORE	5,5 KW (7.5 HP) - A= 10,64
DIMENSIONS LXWXH DIMENSIONI LXPXH	1065X825X1584 mm
WEIGHT WITHOUT OIL PESO SENZA OLIO	540 KG
OIL (NOT INCLUDED) OLIO (NON INCLUSO)	70 LT.

ACCESSORIES - ACCESSORI

CRIMPING THROUGH PRESSURE CONTROL (INCLUDED) CRIMPATURA MEDIANTE CONTROLLO DI PRESSIONE (INCLUSO)	
INDUSTRY 4.0 KIT (LAN CONNECTION) KIT INDUSTRIA 4.0 (CONNESSIONE LAN)	4.0
CRIMPING DIAMETER SELF CORRECTION AUTO-CORREZIONE DIAMETRO DI PRESSATURA	
CRIMPING SPEED CONTROL SYSTEM SISTEMA DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DI PRESSATURA	
QUALITY CHECK: PRESSURE AND DIAMETER COMBINED CONTROL (INCLUDED) CONTROLLO QUALITÀ: CONTROLLO DIAMETRO E PRESSIONE COMBINATO (INCLUSO)	
MULTISTEP CRIMPING DIAMETERS DIAMETRI DI PRESSATURA MULTISTEP	
BARCODE CODICE A BARRE	
CAMERA VIDEOCAMERA	
ELECTRIC PEDAL INCLUDED PEDALE ELETTRICO INCLUSO	
DISPENSER + PATENTED QUICK CHANGE DISPENSER + CAMBIO RAPIDO BREVETTATO	
BACK MIRROR SPECCHIO	
BACK LIMITS SWITCH FINE CORSA POSTERIORE	

DIAMETER (mm) DIAMETRO (mm)	10	12	14	16	19	22	25	29	34	38	42	46
	DIES LENGTH (mm) - LUNGHEZZA MORSETTO											
V59 ES	60	60	60	60	60	60	60	75	75	75	75	75

□ THEORETICAL WITH 1/2" Δ Ø 6 mm HOSE □ TEORICO CON TUBO 1/2" Δ Ø 6 mm
◇ WITH SPECIAL DIES Ø 54 mm UPON REQUEST ◇ CON MORSETTO SPECIALE Ø 54 mm SU RICHIESTA
* CON WHIT SPECIAL DIES * CON MORSETTO SPECIALE

ALL CAPACITIES INDICATED DEPEND ON THE KIND OF FITTING USED - TUTTE LE CAPACITÀ INDICATE DIPENDONO DAL TIPO DI RACCORDO UTILIZZATO

Product specifications could be modified without prior notice.
Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso.