

RACCORDATURA (ASSISTENZA)



**COMPACT AND PORTABLE
EQUIPMENT, IDEAL FOR ON-SITE SERVICE**

**ATTREZZATURE COMPATTE E PORTATILI,
IDEALI PER IL SERVICE**



IDEAL FOR LOW
PRESSURE HOSES

IDEALI PER TUBI
BASSA PRESSIONE



MAIN FEATURES - CARATTERISTICHE PRINCIPALI



PNEUMATIC INPUT

ALIMENTAZIONE PNEUMATICA

H25 PI



PNEUMO-HYDRAULIC PUMP

POMPA PNEUMO-IDRAULICA

H25 PI



MANUALLY OPERATED

AZIONAMENTO MANUALE

H25
H47 L

IDEAL FOR ON-SITE SERVICE

IDEALE PER IL SERVICE

TECHNICAL DATA - DATI TECNICI

	H47 L	H25 PI	H25
CRIMPING FORCE FORZA DI PRESSATURA	52 TON	-	-
CAPACITY CAPACITÀ	3/4" R2T	-	-
90° FITTINGS RACCORDI 90°	3/8"	-	-
MAX Ø MASSIMO Ø	46 mm	25 mm	25 mm
DIE OPENING APERTURA MORSETTI	Ø + 20 mm	Ø + 21 mm	Ø + 21 mm
DIMENSIONS LXWXH DIMENSIONI LXPXH	254X278X251 mm	810X250X440 mm	500X180X310 mm
WEIGHT WITHOUT OIL PESO SENZA OLIO	12.5 KG	50 KG	12 KG
PNEUMATIC INPUT ALIMENTAZIONE PNEUMATICA	-	MAX 7 BAR (100 PSI)	-
OIL OLIO	0.75 LT	-	-
CYLINDER CILINDRO	SINGLE EFFECT SEMPLICE EFFETTO	MAX 7 BAR (100 PSI)	-
PUMP WEIGHT PESO POMPA	6 KG	-	-

ACCESSORIES - ACCESSORI

	H25 PI	H25
--	--------	-----

DIES Ø 10-13-16 mm INCLUDED
MORSETTI Ø 10-13-16 mm INCLUSI



■ ■ ■

DIAMETER (mm) DIAMETRO (mm)	10	12	14	16	19	22	25	29
DIES LENGTH (mm) - LUNGHEZZA MORSETTO								
H47 L	55	55	55	55	55	55	65	65