


TUBOMATIC V450 ES

CODE: TUBV450H6ES - TUBV450H8ES

CRIMPING (HIGH TONNAGE)
RACCORDATURA (ALTO TONNELLAGGIO)



IDEAL FOR BIG FLANGES
IDEALE PER FLANGE
VOLUMINOSE



MAIN FEATURES - CARATTERISTICHE PRINCIPALI



ES4 TOUCH-SCREEN
ELECTRONIC CONTROL
CONTROLLIO
ELETTRONICO
TOUCH-SCREEN ES4



SELF-LUBRICATING
MOVING PARTS
AUTOLUBRIFICAZIONE
DELLE PARTI IN
MOVIMENTO



SILENT PUMP
POMPA SILENZIOSA



NARROW CRIMPING HEAD
FOR BIG FLANGES AND 90°
FITTINGS
TESTA DI RACCORDATURA
STRETTA PER FLANGE
VOLUMINOSE E RACCORDI 90°



SERVICE COUNTER
CONTATORE
MANUTENZIONE



INDUSTRIAL HOSE CRIMP
CALCULATOR
SISTEMA PER CALCOLO
DIAMETRO DI PRESSATURA
DEL TUBO INDUSTRIALE



PROTRACTOR FOR
FITTINGS ORIENTATION
GONIOMETRO PER
ORIENTAMENTO RACCORDI



IDEAL FOR VOLUME
PRODUCTION
IDEALE PER LA
PRODUZIONE IN
SERIE

TECHNICAL DATA - DATI TECNICI

	TUBV450H6ES	TUBV450H8ES
CRIMPING FORCE FORZA DI PRESSATURA	660 TON	830 TON
6 SPIRALS 2 PIECES 6 SPIRALI 2 PEZZI	3"	3"
INDUSTRIAL HOSE TUBO INDUSTRIALE	16"	16"
MAX Ø Ø MASSIMO	450 mm	450 mm
DIE OPENING APERTURA MORSETTI	Ø +180 mm	Ø +180 mm
OPENING WITHOUT DIES APERTURA SENZA MORSETTI	552 mm	552 mm
STANDARD VOLTAGE VOLTAGGIO STANDARD	375V-420V 50HZ 3PH	375V-420V 50HZ 3PH
MOTOR POWER POTENZA DEL MOTORE	7.5 KW A=14,39	11 KW A=20,76
DIMENSIONS LXWXH DIMENSIONI LXPXH	2187X1720X1854 mm	2187X1720X1854 mm
WEIGHT WITHOUT OIL PESO SENZA OLIO	6190 KG	6505 KG
OIL (NOT INCLUDED) OLIO (NON INCLUSO)	300 LT	300 LT
POWER PACK LXWXH CENTRALINA LXPXH	925X680X1268 mm	925X680X1268 mm
POWER PACK WEIGHT PESO CENTRALINA	220 KG	220 KG

ACCESSORIES - ACCESSORI

CRIMPING DIAMETER SELF CORRECTION AUTO-CORREZIONE DIAMETRO DI PRESSATURA	
INDUSTRY 4.0 KIT (LAN CONNECTION) KIT INDUSTRIA 4.0 (CONNESSIONE LAN)	4.0
CRIMPING THROUGH PRESSURE CONTROL (INCLUDED) CRIMPATURA MEDIANTE CONTROLLO DI PRESSIONE (INCLUSO)	
QUALITY CHECK: PRESSURE AND DIAMETER COMBINED CONTROL (INCLUDED) CONTROLLO QUALITÀ: CONTROLLO DIAMETRO E PRESSIONE COMBINATO (INCLUSO)	
CRIMPING SPEED CONTROL SYSTEM SISTEMA DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DI PRESSATURA	
MULTISTEP CRIMP DIAMETER DIAMETRI DI PRESSATURA MULTISTEP	
BARCODE CODICE A BARRE	
CAMERA VIDEOCAMERA	
DISPENSER + QUICK CHANGE DISPENSER + CAMBIO RAPIDO	
ELECTRIC PEDAL INCLUDED PEDALE ELETTRICO INCLUSO	
BACK LIMIT SWITCH FINE CORSA POSTERIORE	

DIAMETER (mm) DIAMETRO (mm)	10	12	14	16	19	22	25	29	34	38	42	46	50	54	58	63	69	73	77	86	96	103	106	111	116	121	126	131	136	146	156	166	178	190	200	205	220	235	250	270	290	350			
DIES LENGTH (mm) - LUNGHEZZA MORSETTO																																													
TUBV450H6ES TUBV450H8ES	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

◇ SPECIAL DIES BETWEEN Ø 290 AND 350 mm UPON REQUEST ◇ MORSETTI SPECIALI DA Ø 290 A 350 mm SU RICHIESTA
ALL CAPACITIES INDICATED DEPEND ON THE KIND OF FITTING USED - TUTTE LE CAPACITÀ INDICATE DIPENDONO DAL TIPO DI RACCORDO UTILIZZATO

Product specifications could be modified without prior notice.
Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso.