



BC 1200/E ES

CODE: BC1200EES

TESTING
COLLAUDO

BC 1200/E

CODE: BC1200E

TESTING
COLLAUDO



PROVIDED WITH ONE Ø 1/4" QUICK COUPLING
AND HYDRAULIC MULTIPLIER

DOTATO DI UN INNESTO RAPIDO Ø 1/4" E
MOLTIPLICATORE OLEODINAMICO

MAIN FEATURES - CARATTERISTICHE PRINCIPALI



TOUCH-SCREEN
ELECTRONIC CONTROL
CONTROLLIO
ELETTRONICO
TOUCH-SCREEN
BC 1200/E ES



NOT SUITABLE
FOR BURST TEST
NON ADATTO
A PROVE A SCOPPIO
BC 1200/E ES



INTERNAL LIGHTING
ILLUMINAZIONE
VASCA DI COLLAUDO
BC 1200/E ES



SHOCK-PROOF
TESTING WINDOWS
FINESTRE ANTI-URTO
DI CONTROLLO
BC 1200/E ES



SLIDING MANIFOLD
MASSELLO SCORREVOLE
BC 1200/E ES



USB CONNECTION
CONFIGURATION
PREDISPOSIZIONE
COLLEGAMENTO USB
BC 1200/E ES



PDF FILES PRINTING
STAMPA FILE PDF
BC 1200/E ES



MANUALLY OPERATED
AZIONAMENTO MANUALE
BC 1200/E

TECHNICAL DATA - DATI TECNICI

	BC1200/E ES	BC1200/E
STATIC PRESSURE PRESSIONE STATICA	1200 BAR (17400 PSI)	1200 BAR (17400 PSI)
DYNAMIC PRESSURE PRESSIONE DINAMICA	1200 BAR (17400 PSI)	1200 BAR (17400 PSI)
MIN. STARTING PRESSURE PRESSIONE MIN. DI PARTENZA	100 BAR (1450 PSI)	100 BAR (1450 PSI)
PRESSURE CONTROL CONTROLLO DELLA PRESSIONE	AUTOMATIC	MANUAL
TEST PROCEDURA TEST	AUTOMATIC	MANUAL
TYPE OF DRIVE TIPO DI AZIONAMENTO	HYDRAULIC INTENSIFIER	HYDRAULIC INTENSIFIER
TESTING LIQUID LIQUIDO DI COLLAUDO	FLUID	FLUID
N° MANIFOLDS N° MASSELLI	2	2
N° CONNECTIONS PER MANIFOLD N° CONNESSIONI PER MASSELLO	N°06 SPECIAL QUICK CONNECTION N°2 1/4" BSP	N°01 SPECIAL QUICK CONNECTION N°2 1/4" BSP
LIQUID FILLING RIEMPIMENTO LIQUIDO	AUTOMATIC	MANUAL
FILLING FLOW PORTATA RIEMPIMENTO	17 LT./MIN.	17 LT./MIN.
PRESSURE DISCHARGE SCARICO PRESSIONE	AUTOMATIC	MANUAL
PRESSURE GAUGE MANOMETRO PRESSIONE	-	ANALOGIC
DOOR MECHANICAL SAFETY DEVICE SICUREZZA MECCANICA VASCA DI COLLAUDO	AUTOMATIC	AUTOMATIC
DOOR ELECTRIC SAFETY DEVICE SICUREZZA ELETTRICA VASCA DI COLLAUDO	AUTOMATIC	AUTOMATIC
STANDARD CHAMBER DIMENSIONS DIMENSIONI VASCA STANDARD	2000X830 mm	2000X830 mm
BENCH DIMENSIONS DIMENSIONI BANCO	2500X955X1200 mm	2500X875X1200 mm
TANK SERBATOIO	110 LT.	110 LT.
STANDARD VOLTAGE VOLTAGGIO STANDARD	400V 50HZ 3PH	400V 50 HZ 3PH
WEIGHT WITHOUT OIL PESO SENZA OLIO	600 KG	460 KG
FIXED VOLUME MULTIPLIER MOLTIPLICATORE A VOLUME FISSO	OIL VOLUME VOLUME OLIO 0,325 LT	OIL VOLUME VOLUME OLIO 0,325 LT

INCLUDED ACCESSORIES - ACCESSORI INCLUSI

SUCTION FILTER
FILTRO DI ASPIRAZIONE

DELIVERY FILTER
FILTRO DI SCARICO

INTERNAL OIL PROTECTING MESH (BC 1200/E ES)
RETE ANTIOILIO (BC 1200/E ES)

SHELVES FOR TOOLS (BC 1200/E ES)
MENSOLE PORTA OGGETTI (BC 1200/E ES)

MANUAL DOOR OPENING (BC 1200/E ES)
APERTURA PORTELLO MANUALE (BC 1200/E ES)

OPTIONAL - OPTIONAL

	BC1200/E ES	BC1200/E
PC CONNECTION COLLEGAMENTO PC		-
ADAPTORS: 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2" ADATTATORE MASCHIO: 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"	■	■
PRESSURE REPORT KIT KIT REPORT PRESSIONE	-	■



ADAPTORS
ADATTATORI



ADAPTORS WITH QUICK COUPLING
ADATTATORE CON INNESTO RAPIDO
BC 1200/E ES



ADAPTORS WITH QUICK COUPLING
ADATTATORE CON INNESTO RAPIDO
BC 1200/E